computer kassen systeme

W-TOUCH

Die superflache integrierte Touchscreen-Kasse

www.aures-pos.de

www.aures.com

HSD EXCLUSIVE by POSLIGNE®

Das All-in-One EPOS System W-Touch ist spritzwasserdicht, lüfterlos und „ultraslim“. Die speziell für räumlich beengte Verhältnisse entwickelte Kasse ist für die Wandmontage konzipiert, lässt sich aber auch auf einer Säule installieren.

Das integrierte **W-Touch**-System ist mit einem besonders flachen *(48 mm)* 15”-Touch Monitor ausgestattet. Es lässt sich wahlweise an der Wand oder auf einer Säule anbringen.

Seine *(lüfterlose)* Fanless-Technologie macht dieses spritzwasserdichte System *(Fassade: Schutzart IP65)* gerade für anspruchsvolle Einatzbedingungen sehr interessant. Der **INTEL-Prozessor Pineview Dual Core D525** hat zudem einen sehr niedrigen Energieverbrauch.

Die Wandmontage gewährleistet minimalen Platzbedarf, wie er für Verkauf und Dienstleistungen in kleinen Räumen, bei stehend ausgeübter Tätigkeit ideal ist. **W-Touch** ist damit speziell für *(Schnell-)* Restaurants, Imbisse, Supermärkte und Selbstbedienungsläden im Food- und im Non-Food-Sektor *(Retail)* hervorragend geeignet.

Die Touchscreen-Kasse lässt sich bequem in Checkout- und Self Checkout-Systeme integrieren.

Die **W-Touch** ist zudem mit der mehrsprachigen Software-Plattform **HSD Exclusive** *(Hardware Status Display)* ausgestattet. Diese Software-Plattform informiert in Echtzeit *(automatische E-Mail-Ausgabe)* über den Betriebszustand *(z.B. Prozessor-Temperatur)* der angeschlossenen Systeme.

Die **W-Touch** gibt es in 2 Farben: Graphite und Pure White.

W-TOUCH kompactes EPOS System

- Integriertes System mit Touch Monitor (VESA-Halterungen) – auch mit Säule
- INTEL-Prozessor Pineview Dual-Core D525
- HSD Exclusive Software Plateform
- Fanless-System (ohne Lüftung), auch für schwierige Einsatzbedingungen
- Ausziehbare Festplatte (Schnellwechsel)
- Spritzwasserdichte Fassade (Schutzart IP 65)
- SSD Flash Disk (optional)
- Niedriger Energieverbrauch

FARBEN

Weiß Schwarz

MODELL	W-TOUCH
Prozessor	INTEL Pineview Dual-Core D525
Chipset	Prozessor mit integriertem grafik Controller + ICH 8M
Arbeitsspeicher (RAM)	2 GB DDR3 SO DIMM – erweiterbar auf 4 GB (2 Steckplätze)
Grafikspeicher	Shared Memory bis zu 256 MB
Festplatte	HDD 160 GB 2,5" SATA (Schnellwechsel)
Flash-Speicher	SSD SATA Flash Disk (optional)
Touch Monitor	15 Zoll – Turbo Touch resistive
Helligkeit	250 cd/m²
Auflösung	1024 x 768
EIN-/AUSGÄNGE	
Seriell/COM	4 Ports (2 selbstspeisend)
USB 2.0	4 x USB 2.0
Parallelport	1 x Sub-D25-Verbinder
LAN 10/100/1000	1 x RJ45
Signal zur Kassenlade	1 x RJ11 (12V/24V)
Mikrofoneingang	1
Audioausgang	1
Zusätzl. Videoausgang	1
Steckplatz Mini PCIe	1
ERGÄNZENDE DATEN	
Stromversorgung	extern, 90W, 19V, 4,7A
Betriebstemperaturen	5°C bis 35°C (41° F bis 95° F)
Lagertemperaturen	-20° bis 55° C (-4° F bis 140° F)
Schutzart IP 65	spritzwassergeschützte Fassade
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20% bis 80% (rF ohne Kondensation)
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	20% bis 85% (rF ohne Kondensation)
Maße (L x H x T)	362 x 280 x 48 mm (ohne Wandhalterung)
Halterungen	VESA 100 x 100 mm – Anbringung mit Wandhalterung oder auf Standfuß.
Gewicht	7 kg
Kompatible Betriebssysteme	Windows 7, Windows XP Pro, WIN 2000/NT 4.0, POS Ready, Vista, Linux
HSD Exclusive Plattform	integriert
Optional	SSD Flash Disk
Farben	Graphite Schwarz & Pure Weiß

Slim Design

Ein-/Ausgänge

Vesa Halterungen

CKS computer kassen systeme
Im Herzthauen 1
77731 Willstätt
Telefon: +49 (0) 7852 / 93669-0
Telefax: +49 (0) 7852 / 93669-15
www.cks-gmbh.de
info@cks-gmbh.de